

Tigemma®

STROJÍRENSTVÍ

Odsávané stoly

Tigemma® STROJÍRENSTVÍ Tigemma® STROJÍRENSTVÍ Tigemma® STROJÍRENSTVÍ Tigemma® STROJÍRENSTVÍ

Popis zařízení



Odsávané stoly Tigemma jsou určeny k odsávání emisí od svařování a broušení. Instalací Připojením stolu na stacionární odsávací zařízení dochází k snížení emisí prachu a dýmu na pracovišti.

Stůl je vyroben z ocelového plechu s kvalitní povrchovou úpravou RAL 5002/1003. Ergonomie pracoviště lze přizpůsobit potřebám pracovníka úpravou pracovní výšky stolu. Pracovní desku stolu tvoří standardně dodávaný svařovaný rošt. Na přání klienta lze dodat dřevěný rošt určený pro ruční leštění kovových povrchů. Na stolech lze zpracovávat dílce, které svou konstrukcí přesahují rozměr stolu. Pro tento účel jsou stoly standardně vybaveny bočními závěsy. Stůl obsahuje jednoduchý systém zachytu jisker a větších mechanických nečistot. Zachycené částice padají do prachového šuplíku, který je přístupný z čela stolu. Sběrné zásuvky umožňují jednoduché čištění stolu.

Stoly jsou dodávány ve dvou velikostech a lze je připojit k transportním ventilátoru nebo pomocí VZT potrubí k centrálnímu odsávacímu zařízení.

Technické parametry

Artikl	Pracovní plocha	Délka mm	Výška mm	Hloubka	Váha kg	Připojovací příruba	Doporučený odsávaný výkon
T03-S93-850-1175	850 x 1775	1794	1460	1194	230	2 x ø 160	3100 m³/h
T03-S90-850-2650	850 x 2650	2676	1460	1194	310	2 x ø 160	4600 m³/h